



ANVISNINGAR FÖR RENGÖRING OCH SKÖTSEL



INNEHÅLL

Du har valt en kvalitetsprodukt från Solarlux. Kvalitet från Solarlux betyder inte bara att du får en tekniskt avancerad produkt, utan också kvalitetsservice.

Alla komponenter uppfyller höga krav och kräver som regel minimalt av underhåll och skötsel. Utvändiga komponenter utsätts dock inte bara för väder och vind, utan också för andra miljöpåfrestningar som rök, industriutsläpp och aggressiv flygrost. För att du ska kunna njuta länge av dina produkter från Solarlux, bör du därför följa dessa skötselanvisningar.

SKÖTSEL AV ALUMINIUM- OCH TRÄYTOR

04 - 05

SKÖTSEL AV GLASYTOR

06 - 09

SKÖTSEL AV TÄTNINGAR OCH BESLAG

10 - 11

RENGÖRING OCH SKÖTSEL AV ROSTFRITT STÅL

12 - 13

RENGÖRING AV HÄNGRÄNNOR OCH STUPRÖR

14 - 15



Observera

Använd inga medel med okänt innehåll för rengöring och skötsel av dina produkter från Solarlux. Om du är osäker på hur rengöringsmedlet fungerar, bör du först testa det på ett dolt ställe. Vi rekommenderar att du använder Solarlux Top-Clean rengöringssystem. Din lokala återförsäljare kan berätta mer.



Viktigt



Använd aldrig skurmedel, skurpulver eller skursvampar och förtunnings- och lösningsmedel som thinner, WC-rent eller badkarsrengöring, eller medel med okänt innehåll.

SKÖTSEL AV ALUMINIUMYTOR

Glänsande profiler

- Rengör regelbundet med en mjuk svamp, vatten och ett neutralt rengöringsmedel
- Vi rekommenderar Solarlux aluminiumrengöring
- Utför varje halvår en skyddande rengöring med en mjuk trasa och en konserveringsprodukt, t. ex. bilvax (alternativt bilpolish vid kraftig smuts)

SKÖTSEL AV TRÄYTOR

Bibehållen naturlig karaktär

- Rengör varje halvår med en mjuk svamp, vatten och ett neutralt rengöringsmedel
- Kontrollera varje halvår ytorna beträffande skador och vittring
- Små ytskador: använd ett vanligt reparationskit som finns i handeln
- Större ytskador (hagelmärken, repor): rådfråga din lokala återförsäljare
- Vi rekommenderar fönstertvätt och rengöringsmedel av märket Sikkens





Viktigt

Använd inte alkaliska tvättlösningar eller rengöringsmedel som innehåller syra eller flourid för rengöring av glasytor. Se till att skydda glasytor mot bruk- och cementstänk, utfällningar från obehandlad betong, gnistor och svetsstänk med en lämplig täckfolie.



SKÖTSEL AV GLASYTOR

För perfekt utsikt

- Rengör regelbundet med vatten och en svamp eller trasa
- Glasputs utan slipmedel kan användas
- Använd eventuellt sprit, aceton eller tvättbensin (vid kraftig smuts)

SKÖTSEL AV SJÄLVRENGÖRANDE GLAS

Följ rengöringsanvisningarna

Följ anvisningarna från glasleverantören för underhåll av självrengörande glas. Ytbeläggningar som Pilkington Activ eller Bioclean är avsedda att minska rengöringsbehovet. Rengöring kan utföras mer sällan och i mindre omfattning. Efter monteringen behöver ytbeläggningen på glaset cirka fem dagar för att aktiveras. Undvik att röra vid glaset under den tiden. Efter fem dagar kan du rengöra glaset igen.

- Spruta av det med vatten eller använd en mjuk trasa och varm såpablandning
- För punktrengöring kan du använda ett fönsterputsmedel med ammoniak- eller alkoholbas (ytbeläggningen aktiveras igen efter några dagar.)
- Använd inte skrapverktyg, rakblad eller liknande







SKÖTSEL

av beslagstekniken

- Olja varje år in alla rörliga låskomponenter och beslagsdelar (skjutreglar, kantreglar, gångjärn, hjulvaggor, styrrullar och drivenheter) med syra- och hartsfritt fett eller med Solarlux beslagsolja
- Kontrollera varje år att handtaget sitter ordentligt fast. Efterdra fästsruvar efter behov (lossa i förekommande fall försiktigt på handtagsrosetten)
- Rengör regelbundet löpskenan

Ditt system från Solarlux är omsorgsfullt monterat och inställt. Extrema påfrestningar eller rörelser i omgivande konstruktioner kan med tiden göra att det behövs en efterjustering. Låt en fackman göra den typen av inställning.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

av tätningar och fogar

- Kontrollera regelbundet att tätningar sitter rätt och är i gott skick
- Rengör tätningar varje år med vatten och ett mildt rengöringsmedel
- Smörj tätningar varje år med silikonpray eller Solarlux underhåll för tätningar
- Kontrollera varje år tätningsfogarna från ram till murverk
- Komplettera eller byt ut tätningsmassa som spruckit eller lösts upp

Viktigt



Man kan klämma fingrar och händer vid låskanterna på fönsterramen och sektionen. Håll inte händerna i riskområdet och säkra sektionen mot att slå igen.





Viktigt



Använd aldrig följande för rengöring: skurmedel, knivar, rakblad, skursvampar, stålull eller stålborstar, produkter som innehåller klor eller syra, blekmedel eller silverputs.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

Undvika rost på rostfritt stål

Rostfritt stål är motståndskraftigt mot korrosion och behöver inga organiska eller metalliska ytbeläggningar som ökar korrosionsbeständigheten eller förbättrar utseendet. Men även dessa ytor kräver ett visst mått av skötsel för att fortsätta att se fina ut.

GRUNDRENGÖRING

- Ta bort skyddsfilmerna så snart den inte längre behövs som skydd på byggplatsen. Dra alltid bort filmerna uppifrån och nedåt.
- Avlägsna kalk- och brukstänk med utspädd fosforsyra och spola av med rikliga mängder rent vatten.

Undvik föroreningar med annat järn. Slipdamm, spån och svetsstänk kan fastna på rostfritt stål under pågående byggarbete. De kan tränga genom det rostfria stålets passivskikt och leda till punktmässig korrosion.

- Avlägsna omgående förorenande järnpartiklar från verktyg eller ställningar med vanliga (järnfria) rengöringssvampar eller specialrengöringsmedel.
- Korrosion som redan börjat kan avlägsnas genom mekanisk ytbehandling eller (helst) betning som återställer den ursprungliga motståndskraften mot korrosion.
- Efterbearbeta vid behov ytan genom slipning och polering.

UNDERHÅLLSRENGÖRING

Utvändigt är rengöringseffekten från regn normalt tillräcklig för att förhindra skadliga avlagringar. Invändigt handlar det framförallt om att förhindra och avlägsna fingeravtryck. Rengöring är särskilt viktigt i kust- och industrinära miljöer där det kan finnas högre koncentrationer av klorider och svaveldioxid.

- Så här får du bort fingeravtryck: fuktig trasa eller skinn och såpavatten
- För glödgade och blankpolerade ytor: kloridfri glasputs
- Kraftig smuts, kalkavlagringar och lätt missfärgning: vanligt rengöringsmedel och järnfri rengöringssvamp. Spola av med rent eller destillerat vatten, och torka torrt.
- Olja och fettföroreningar: alkoholbaserat rengörings- eller lösningsmedel, t.ex. sprit eller aceton
- Borstade eller slipade ytor: torka alltid i samma riktning som slippåren
- Vi rekommenderar Solarlux rengöringsmedel för rostfritt stål





RENGÖRING AV HÄNGRÄNNOR OCH STUPRÖR

Rensa regelbundet bort löv

Rengör varje halvår hängrännan, stupröret och lövsilen från löv eller barr för att förhindra skador på byggnad eller anläggning



STOPP I RÄNNOR OCH STUPRÖR

Håll fria från is och snö

Vid bärlinan på vinterträdgården kan det samlas snö och is som orsakar blockeringar i rännor och stuprör. Med värmeisolerade bärlinor av hög kvalitet fördröjs upptiningen och en kontrollerad avrinning säkerställs.

För att kunna hålla kanalen fri från is och snö är det lämpligt att installera en värmare för hängränna och stuprör. Självreglerande värmeband kan inte överhettas eller orsaka

brand, inte ens om man glömmet att stänga av dem under sommaren. Värmaren tar hänsyn till omgivningstemperaturen och uppvärmningseffekten anpassas efter det aktuella klimatet. Vid högre yttertemperaturer sjunker strömflödet och värmeeffekten minskar. Systemet har låg energiförbrukning och låg anskaffningskostnad. Eftermontering av systemet är alltid möjligt.

